

LANDS




LANDS




“Ceramics of Italy”


made in
Italy 100%




45,3X75,8 (18"X30") BTR 45,3X75,8 (18"X30") ANTISLIP
4N77 ALMOND 9H20 ALMOND
4N76 HONEY 9H21 HONEY
4N79 WHITE
4N78 GREY




45,3X45,3 (18"X18") BTR
4FQ1 ALMOND
4FQ2 HONEY



20,2X30,4X2 (8"X12"X1") ANTISLIP ▲
F646 ALMOND
F647 HONEY
F648 WHITE
F649 GREY




30X60,5 (12"X24") BTR 30X60,5 (12"X24") ANTISLIP
6ZL7 ALMOND 6J29 WHITE
6ZM1 HONEY 6J28 GREY
6ZL9 WHITE
6ZL8 GREY




30X30 (12"X12") BTR
3NV4 ALMOND
3NV5 HONEY




20,2X20,2X2 (8"X8"X1") ANTISLIP ▲
B189 ALMOND
B195 HONEY
B196 WHITE
B197 GREY




MOSAICO 5X5 (2"X2") ○
FOGLIO 30X30 (12"X12")
N3V1 ALMOND
N3V2 HONEY
N3V3 WHITE
N3V4 GREY




MURETTO FOGLIO 30X60 (12"X24") ○
3GK1 ALMOND
3GK2 HONEY
3GK3 WHITE
3GK4 GREY



BATTISCOPA 7,5X60,5 (3"X24")
5BF8 ALMOND
5BF7 HONEY
5BF6 WHITE
5BF5 GREY



GRADINO 30X60,5 (12"X24") ① *
8T29 ALMOND
8T28 HONEY
8T30 WHITE
8T31 GREY



ANG. GRADINO 30X30 (12"X12") ① *
3Z18 ALMOND
3Z19 HONEY
3Z22 WHITE
3Z23 GREY

* Articolo a richiesta / on request

* Angoli arrotondati / rounded corners

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali. Bordi rettificati. - *Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural surfaces. Rectified edges.*
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. - *All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.*
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature e strutture con direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra - *The boxes contain the item with different shade variegations, veins and structures with direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.*
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY

RET: rettificato - *rectified*

- prodotto su rete - *item on net*
 - ① piastrella con torelo incollato (**solo su richiesta**). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.
Tile with glued torelo (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.
- Articolo a richiesta / *on request*
- ▲ Angoli arrotondati / *rounded corners*

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

													ANTISLIP
Spessore	Durezza della superficie	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Cessione Piombo Cadmio	Conducibilità Termica	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza chimica	Resistenza allo scivolamento	Resistenza allo scivolamento
Thickness	Hardness of the surface	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Emission Lead Cadmium	Electrical Conductivity	Frost resistance	Dynamic coefficient of friction	Chemical resistance	Slip resistance	Slip resistance
	E.N. 101	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-11	ISO 10545-15	UNI E.N. 1745	ISO 10545-12	ANSI A.137	ISO 10545-13	DIN 51130 DIN 51097	DIN 51130 DIN 51097
							Pb / Cd	CT					
10 mm	MOHS 5	< 0,5 % Bla	43 N/mm2	5	Garantita <i>Guaranteed</i>	Garantita <i>Guaranteed</i>	Pb < 0,1 Cd < 0,01	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Garantita <i>Guaranteed</i>	> 0,42	GA (V) GLA (V) GHA (V)	R10 A + B	-
20 mm	MOHS 5	< 0,5 % Bla	43 N/mm2	5	Garantita <i>Guaranteed</i>	Garantita <i>Guaranteed</i>	Pb < 0,1 Cd < 0,01	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Garantita <i>Guaranteed</i>	> 0,42	GA (V) GLA (V) GHA (V)	-	R11 A + B + C